

Elektro-Hochhubwagen 2,0 t

Doppelstockausführung

BT STAXIO

S-Serie

SSI200D

LI-ION

Lithium-Ion Energy System



Stand-in double stacker truck

Technische Daten					SSI200D
Kennzeichen	1.1	Hersteller			Toyota
	1.2	Typ			SSI200D
	1.3	Antrieb			Batterie
	1.4	Bedienung			Fahrerstand
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	1000+1000
	1.6	Lastschwerpunkt	c	mm	600
	1.8	Lastabstand	x	mm	979/1010
	1.9	Radstand	y	mm	1835/1866
	Gewicht	2.1	Eigengewicht inkl. Batterie		kg
2.2		Achslast mit Last (Antriebsrad/Stützrollen/Gabelrollen)		kg	627/611/2011
2.3		Achslast ohne Last (Antriebsrad/Stützrollen/Gabelrollen)		kg	485/400/365
Räder, Fahrwerk	3.1	Bereifung (Antriebsrad/Stützrollen/Gabelrollen)			Polyurethane*
	3.2	Reifengröße vorn		mm	ø250x92
	3.3	Reifengröße hinten		mm	ø85x74
	3.4	Zusätzliche Räder		mm	ø140x86
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)			2(1X) / 4
	3.6	Spurweite vorn	b ₁₀	mm	460
	3.7	Spurweite hinten	b ₁₁	mm	390
Grundabmessungen	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h ₁	mm	1410*
	4.3	Freihub	h ₂	mm	172*
	4.4	Hub	h ₃	mm	1660*
		Hubhöhe	h ₂₃	mm	1750*
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h ₄	mm	2268*
	4.6	Initialhub	h ₅	mm	120
	4.7	Höhe Fahrerschutzdach	h ₆	mm	2350
	4.8	Einstieg	h ₇	mm	262
	4.15	Gabelhöhe abgesenkt	h ₁₃	mm	90
	4.18	Chassishöhe	h ₁₅	mm	TBA
	4.19	Gesamtlänge	l ₁	mm	2222
	4.20	Länge einschl. Gabelrücken	l ₂	mm	1022
	4.21	Gesamtbreite	b ₁	mm	790
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l	mm	70/180/1200
	4.25	Maß über Gabel	b ₅	mm	570
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₁	mm	19,5
4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer	A _{st}	mm	2851	
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs	A _{st}	mm	2694	
4.35	Wenderadius	W _a	mm	2051	
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	8/11,5
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,26/0,43
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,45/0,47
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	8/12
	5.9	Beschleunigung (über 10 m)		s	5,5
	5.10	Betriebsbremse			Elektromagnetisch
Motor	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min.		kW	2,8
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15%		kW	3
	6.4	Batteriespannung, Nennkapazität		V/Ah	24/210,300,420
	6.5	Batteriegewicht		kg	29, 44, 58
	6.6	Energieverbrauch nach EN16769		kWh/h	0,62
	Sons-iges	8.1	Art der Fahrsteuerung		
8.4		Schalldruckpegel am Fahrerohr nach EN12053		dB (A)	67

* Angaben gelten für Hubgerüst TX5400. Andere Hubgerüste und Ausführungen haben andere Werte.

Alle Daten basieren auf der Tabellenkonfiguration. Andere Konfigurationen können zu anderen Werten führen.

Angegeben sind Nennmaße, Abweichungen möglich.

Produkte und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung Änderungen unterzogen werden.

Geräteeigenschaften

- Elektronische Bedientasten
- Anpassbare Stehhilfe
- 180° oder 360° Lenkung
- Fahrererkennungssystem
- Touchscreen
- Lithium-Ionen-Batterie
- Automatische Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt
- Blauer LED-Warnscheinwerfer (Option)
- Kühlhausausführung (Option)
- Automatisches Abbremsen
- Automatische Parkbremse
- Gute Mastdurchsicht
- Elektronisches Bremssystem
- Regenerative Motorbremse
- Elektronische Geschwindigkeitsregulierung

